

# KVT 80 | Dělené kabelové průchodky

pro konfekcionované kabely, pro výřez M80 / IP54 / UL Type 12



Dělené kabelové průchodky KVT 80 umožňují zavádět konfekcionované kabely do elektrických zařízení. Po sestavení pomocí příložených šroubů poskytuje dvoudílná průchodka dostatečné utěsnění i odlehčení v tahu.

Instalace je snadná. Konfekcionovaný kabel je umístěn do dělené vložky, která je vsazena do průchodky. V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze vložit jednu, dvě nebo čtyři samostatné vložky. Použitím průchodek s více otvory lze zavést až 24 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky. Dělené průchodky KVT 80 jsou určeny pro montáž do stěn od 1.5 do 10 mm tloušťky. Gumové těsnění je součástí dodávky

## Poznámka:

Při montáži KVT 80 na tenký plech jsou doporučeny následující hodnoty krouticího momentu:

plechy 1.5 mm = 1 N m | plechy od 2 mm = 1.5 N m

IP54

UL TYPE  
12

CE  
US

RIA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


## Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů


## Výhody

- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Snadná a rychlá montáž z přední strany
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444


## Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	<b>45237</b>	Instalační výška	<b>16 mm</b>
EAN	<b>4251269311376</b>	Velikost metrického výřezu	<b>M80</b>
Bal.	<b>1</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>80 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>24</b>	Vhodné pro vložky	<b>6 x KT malé</b>
Max. průměr kabelu	<b>17 mm</b>		
Barva	<b>Šedá (podobná RAL 7035)</b>		
Vnější průměr	<b>100 mm</b>		




Obj.č.	<b>45238</b>	Instalační výška	<b>16 mm</b>
EAN	<b>4251269311383</b>	Velikost metrického výřezu	<b>M80</b>
Bal.	<b>1</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>80 mm</b>
Pro počet kabelů	<b>24</b>	Vhodné pro vložky	<b>6 x KT malé</b>
Max. průměr kabelu	<b>17 mm</b>		
Barva	<b>Černá</b>		
Vnější průměr	<b>100 mm</b>		



Obj.č. **45236**  
EAN **4251269311369**  
Bal. **1**  
Pro počet kabelů **9**  
Max. průměr kabelu **35 mm**  
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**  
Vnější průměr **100 mm**

Instalační výška **16 mm**  
Velikost metrického výřezu **M80**  
Velikost kulatého výřezu **80 mm**  
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**  
**1 x KT velký**



Obj.č. **45239**  
EAN **4251269311390**  
Bal. **1**  
Pro počet kabelů **9**  
Max. průměr kabelu **35 mm**  
Barva **Černá**  
Vnější průměr **100 mm**

Instalační výška **16 mm**  
Velikost metrického výřezu **M80**  
Velikost kulatého výřezu **80 mm**  
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**  
**1 x KT velký**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management